

151 102

150 000

320 400



ВЫСОКОНАПОРНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

Высоконапорные стальные насосы монтируются непосредственно на бочки для консистентной смазки. Максимальное давление: 350 бар (5000 фунт/кв. дюйм).

Объем подачи за один ход: 2 см³.

Насос с ручкой для переноски, крышкой с переходником для насоса, мембраной и шланг высокого давления 1,5 м с трубой и четырехлепестковым гидравлическим соединителем.

151 100: Высоконапорный насос для консистентной смазки для бочек 12,5 - 18 кг

В комплекте – крышка для бочки 310 мм.

151 102: Высоконапорный насос для консистентной смазки для бочек 20 кг

В комплекте – крышка для бочки 330 мм.

НАСОСЫ С ОВАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ

Насосы с цельнометаллической герметичной овальной емкостью объемом 16 л с ручкой для переноски и опорой для ноги, которая обеспечивает удобство работы и устойчивость насоса.

150 000: Насос с овальной емкостью для консистентной смазки объемом 16 л с регулируемым давлением

Вместительный насос для консистентной смазки для работы в тяжелых условиях с тремя положениями рычага для любых рабочих условий и всех типов смазочных материалов (зима / лето, консистентная смазка с высокой или низкой вязкостью, масло). Диапазон максимального давления: 175-350 бар (2500-5000 фунт/кв. дюйм) с производительностью 20, 15 или 10 грамм за один ход в зависимости от положения рычага.

В комплекте – шланг высокого давления 1,5 м с трехлепестковым гидравлическим (номер детали 715 429).

320 400: Насос с овальной емкостью для масла объемом 16 л

Для раздачи смазки высокой вязкости. В комплекте – рычажный насос среднего давления (объем подачи 100 см³ за один ход) с резиновым шлангом 1,5 м с запорным клапаном и изогнутой насадкой 135°.

ПЕДАЛЬНЫЙ НАСОС ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ, 5 КГ

157 000

157 000: Педальный насос для консистентной смазки

Педальный насос для консистентной смазки для работы в тяжелых условиях. Подпружиненная мембрана и чугунный насосный механизм гарантируют эффективность перекачки смазки самой высокой вязкости. Максимальное давление: 500 бар (7150 фунт/кв. дюйм).

Объем подачи за один ход педали: 2 г.

Стальной герметичный резервуар для консистентной смазки, объем макс.5 кг. В комплекте – клапан для выпуска воздуха и 2-метровый шланг высокого давления для консистентной.

